




Mod. 25000 - NOVAMAT

da **35 kW** a **100 kW**

Art. 25100 NOVAMAT M

MOTORIZZATO
MOTORISÉ



DATI TECNICI

Diametro nominale	DN25
Pressione max.	PN10
Temperatura di lavoro max.	95° - 110°picco
Temperatura di lavoro min.	+ 5°
Valvole di intercettazione (opzionale)	DN25
Termometri (se presenti)	0 - 160°C
P apertura valvola non ritorno ΔP: 2kPa (200 mm c.a.)	
Liquido	Acqua - Acqua + glicole max 30%
Dimensioni esterne	277x215x130 mm
Grado di protezione IP	IPX0D
Connessioni generatore	1" ¼ M - F
Interasse	217 mm
Connessioni riscaldamento	1" ¼ M - M
Interasse	125 mm

Circolatore	Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 Erp ready
Connessioni	1" ½ M
Interasse	130 mm
Potenza max ΔT 10°C	35 kW
Potenza max ΔT 25°C	85 kW
Prevalenza residua a 1.000 lt/h	6,2 m.c.a.
Assorbimento elettrico singolo	Max 52 W
Valvola anticondensa motorizzata	Mod. NVAM
Motore valvola	NVM3
Kws	5,8
Taratura	/
Connessioni	1" ¼ M - 1" ½ F
Assorbimento elettrico	5W

* Altri valori a richiesta

Prodotto conforme a:
- EN 16297-2 / EN 16297-3:2012 ErPReady
- Direttiva PED - 2014/68/UE



DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre Nominal	DN25
Pression max.	PN10
Température de fonctionnement max	95° - 110°peak
Température de fonctionnement min.	+ 5°
Vannes (si présent)	DN25
Thermomètres (if any)	0 - 160°C
Ouverture du clapet anti-retour ΔP: 2kPa	
Fluide	Eau- Eau+ glycol max 30%
Dimension externe	277x215x130 mm
IP degré de protection	IPX0D
Connexions du générateur de chaleur	1" ¼ M - F
Empattement	217 mm
Raccordement du système de chauffage	1" ¼ M - M
Empattement	125 mm

Circolateur	Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 Erp ready
Connexions	1" ½ M
Empattement	130 mm
Puissance maxi ΔT 10°C	35 kW
Puissance maxi ΔT 25°C	85 kW
Prévalence 1.000 lt/h	6,2 m.c.a.
Consommation d'énergie (single)	Max 52 W
Vanne anticondensation therm.	Mod. NVAM
Vanne moteur	NVM3
kws	5,8
Température pré-réglée	/
Connexions	1" ¼ M - 1" ½ F
Absorption électrique	5W

* Autreréglagesurdemande

Produit conforme avec:
- EN 16297-2 / EN 16297-3:2012 ErPReady
- Directive PED - 2014/68/UE

- A** - Mandata al generatore / Flux générateur chauffage
- B** - Mandata impianto / Flux chauffage
- C** - Ritorno impianto / Retour chauffage
- D** - Ritorno al generatore / Retour générateur

- 1 Connessione mandata circuito riscaldamento
- 2 Connessione ritorno circuito riscaldamento
- 3 Valvola anticondensa motorizzata
- 4 Motore per valvola anticondensa
- 5 Circolatore "Alta Efficienza"
- 6 Raccordo di ritorno
- 7 Portasonda ritorno generatore
- 8 Connessione vaso di espansione
- 9 Connessione ritorno generatore
- 10 Portasonda mandata generatore
- 11 Cover
- 12 Connessione mandata generatore

- 1 Raccordement du circuit de chauffage
- 2 Connexion retour circuit de chauffage
- 3 Vanne anticondensation thermostatique
- 4 Moteur pour vanne anticondensation
- 5 Circulateur Haute Efficacité
- 6 Connexion retour
- 7 Sonde retour générateur
- 8 Raccord vase d'expansion
- 9 Connexion générateur retour
- 10 Sonde flux générateur
- 11 Coque isolation
- 12 Connexion flux générateur

